

MAN TGX 18.440 4X2 LLS-U

SH06311024



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	09/2016
Putere	324kW (441 HP)
Kilometraj	636784 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Variantă model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Mega)
Culori	alb
Cabină sofer	XLX
Paturi	2 paturi

DATE TEHNICE

Putere	324 kW (441 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Semiautomată
Trațiune	4x2
Suspensie	Suspensie pe pernă de aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 80 l Rezervor combustibil: 480 l Rezervor combustibil: 480 l
Norma poluare	Euro6

DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem imobilizare vehicul
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura: right
- Oglindă cu unghi larg incalzita

Interior

- Computer de bord
- Volan multifuncțional
- Tahograf digital
- Pardoseală covor
- Ladă frigorifică

Exterior

- Suspensie autoreglabila
- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Zgomot redus
- Blocaj al diferențialului spate
- Cuplă de remorcare
- Mufă 1x15 pini
- Suspensie cabina
- Trapă (manuală)
- Sistem telematic

Sisteme de asistență

- Efficient Cruise
 - MAN BrakeMatic
 - Asistență la frânare: Emergency Brake Assist
- 2

Confort

- Volan reglabil
- 2x geamuri electrice
- Instalație automată de climatizare
- Cotiera sofer
- Scaun șofer/pasager tip confort
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaunul șoferului/pasagerului pneumatic
- Cabină izolată
- convertor de tensiune

Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Geamuri colorate
- Lumina de viraj
- Luminile de zi
- Lumini ambientale

Audio & comunicare

- Radio/CD
- Mufa AUX & USB

- Lane-Guard-System LGS
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

Roți și anvelope

- Suport Roata Rezerva

Pachete dotari

- Pachet aero
- 2 Pachete EfficientLine

Altele

- front air suspension 7.5 t, rear air suspension 11.5 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, hypoid axle ratio i 2.53, fuel filter heating, cab insulation NORDIC, cross member for trailer coupling, wiring for tank truck to ADR, ADR Typ AT, equipment for dangerous goods to ADR, type OX, supply kit for semitrailer with lifting axle or moving-off aid, trailer socket 24V (15-pin), navigation SD EUROPA WEST